

Basisdaten AST-Lastec	heat
Oberseite	Teppich-oder Gummibelag/Noppenstruktur
Außenkanten	20° angeschrägt
Länge/Breite/Dicke	1350x1000x16-18mm
Gewicht	17± kg je nach Einleger
Härte Basismatte	55 ± 4 Shore A
Elektrische Sicherheit	Schutzklasse I, Schutzgrad IP X7 (Heizmatte), Schutzgrad IP X4 (Regler)
Puzzlevarianten	Typ A, weitere auf Anfrage
Werkstoff	Neugummimischung auf Basis von SBR
Farbe	Schwarz
Heizleistung	Max. 1400 Watt
Spannung	230 V / 50-60 Hz
Absicherung	FI-Schutzschalter 30 m A
Betriebstemperatur	Max. ± 40 °C
Reinigungsmittelbeständig	Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, Wasser und geringen Mengen an Streusalz



#### Beschreibung:

- Die Heizmatte ist für alle Geh- und Steharbeitsplätze geeignet, auch bei nassem Untergrund
- **AST-Lastec** ist besonders für **Arbeitsplätze in Außen- und Innenbereichen sowie nassen und kalten Bereichen** geeignet (Marktplätze, Weihnachtsmärkte, Werkstätten, Fabrikhallen, Hoteleingänge usw.)
- Einsatzgebiet gilt für die gewerbliche Benutzung
- Umgebungstemperatur von - 25 °C bis + 40 °C
- **Integrierte Temperatursicherung** schützt vor Überhitzung
- Selbstregulierendes Steckerelement richtet sich an die Wunschttemperatur des Anwenders
- **Kabellänge von fünf Meter** für hohe Flexibilität
- Kombination mehrerer Heizmatten oder mit weiteren Produkten der Ergolastec-Reihe möglich



#### Besonderheiten:

- Material und Einsatzbereiche wurden nach dem TÜV Süd Prüfverfahren erfolgreich getestet
- Heizleistung bis max. 1350 Watt
- Wasserdicht (Matte) und Spritzwasserfest (Regler)
- Isolierung durch Luftpolster auf Unterseite- optimale Wärmезirkulation nach oben
- Integrierte Temperatursicherung